

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference :TOR)

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ ไม่น้อยกว่า ๑๐
ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ด้วยวิธีประกวตราคาลิเล็กทรอนิกส์

ความเป็นมา

ตามที่เทศบาลตำบลนาโหนดได้มีมติเมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลนาโหนด สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน
๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความ
จุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จำนวน ๑ คัน เพื่อจัดทำบริการสาธารณะ เก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาล
ตำบลนาโหนด


วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด เก็บขนขยะมูลฝอย
แก้ไขปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาโหนด

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจาก
เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงาน ในกิจการของนิติบุคคล นั้นด้วย

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ตัน ๖ ล้อ
เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 จิน ๖๐๙

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาลตำบลนาโหนด วันประกาศประกวดอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด


แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ตามแนบท้ายนี้

วงเงินในการจัดหา

งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ๖ ตัน ๖ ล้อ
เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 วันที่ ๒๗

กำหนดยื่นราคา


ระยะเวลา ๙๐ วัน

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

๑. การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา
๒. การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอจะพิจารณาจากราคารวม
๓. ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศประกวดราคาซื้อและเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลนาโหนดจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอรายนั้น


สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

๑. ทางไปรษณีย์ สำนักงานเทศบาลตำบลนาโหนด ๙๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๔ ๖๔๑๔๐๗ โทรสาร ๐๗๔๖๔๑๔๘๙
๒. ทางเว็บไซต์ www.nanod.go.th




(นายทวีศักดิ์ ทองร่วง)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
ประธานกรรมการ



(นายจิรยุทธ ศรีบริรักษ์)

นิติกรชำนาญการ สังกัด เทศบาลตำบลนาโหนด
กรรมการ



(นางจินตนา ชูแป้น)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สังกัด เทศบาลตำบลนาโหนด
กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกขยยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

ลักษณะทั่วไป

๑. รถยนต์บรรทุกขยยะขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ มีปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
๒. ตู้บรรจุมูลฝอยมีขนาดของตู้ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตรและสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
๓. ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
๔. ชุดตู้บรรทุกขยยะมูลฝอยแบบอัดท้ายและกระบอกลูกสูบไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
๕. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
๖. ชุดอัดท้ายเป็นแบบสามารถเปิด-ปิด และปรับระดับที่รองรับขยยะได้ สามารถผลิตแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
๗. เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสารมลพิษระดับยูโร ๓ หรือสูงกว่าผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. ๒๓๑๕ - ๒๕๕๑
๘. ติดตั้งคอมพิวเตอร์ควบคุมวับวาบสีเหลืองบนหลังการยยนต์ และด้านท้ายรถ
๙. ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๑๐. โรงงานผู้ผลิตจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (รง.๔) ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑ ภายใต้การรับรองบริษัทเดียวกันทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

คุณลักษณะเฉพาะ

ตัวรถยนต์

๑. เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
๒. เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี.หรือมีกำลังแรงม้าไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
๓. เครื่องยนต์ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับยูโร ๓ เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑
๔. มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และถอยหลัง ๑ เกียร์
๕. เบรก ระบบไฮดรอลิก พร้อมมีเบรกขณะจอด
๖. ระบบพวงมาลัยขวา พร้อมไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
๗. ขนาดยาง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๘. มีที่บังแดดติดตั้งภายในหัวแก่ง

๙. ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์/ชม. จำนวน ๒ ลูก

๑๐. มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นขณะปฏิบัติงาน

๑๑. มีศูนย์บริการอยู่ในจังหวัดพัทลุง เนื่องจากรถบรรทุกขยะต้องใช้ปฏิบัติงานประจำทุกวันหากเกิดการชำรุดเสียหายต้องได้รับการซ่อมแซมบำรุงรักษาโดยเร็วหากไม่มีศูนย์บริการซ่อมบำรุงในพื้นที่ อาจทำให้การซ่อมบำรุงเกิดความล่าช้าเสียหายได้

ตู้บรรจุขยะมูลฝอย

๑. ตู้บรรจุขยะมูลฝอยรูปทรงสี่เหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิตมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร
๒. ตู้บรรจุขยะมูลฝอย ส่วนพื้นที่ทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ด้านข้างเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ภายนอกเพิ่มความแข็งแรงด้วยการตามกระดูก
๓. ระหว่างตู้บรรจุขยะมูลฝอยกับชุดเครื่องอัดขยะ ขอบด้านข้างและด้านล่างมียางกันรั่วซึมของน้ำ
๔. มีถังบรรจุน้ำที่หลีกเลี่ยงการอัดขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ด้านใต้ของถังมีวาล์วเปิด - ปิด สำหรับถ่ายเทน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอย
๕. ผลิต/ประกอบจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (รง. ๔) ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒ ในขอบข่ายการรับรองยานพาหนะและอุปกรณ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและจัดการสิ่งปฏิกูลของเสียและมีมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ โดยแนบเอกสารไปพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา

ชุดเครื่องอัดและคายขยะมูลฝอย

- ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผ่นดันขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐาน หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคแบบหลายชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุ
- แผ่นดันขยะมูลฝอย เคลื่อนที่โดยมีลูกเลื่อนทรงกลมหรือทรงเหลี่ยม และมีที่สำหรับอัดจารบี วังเคลื่อนที่อยู่ด้านข้าง เพื่อมิให้แผ่นดันขยะต้องเสียดสีหรือสัมผัสกับตัวตู้บรรจุขยะ และเมื่อเวลาดันสุดจะต้องไม่มีส่วนใดยื่นออกมาภายนอกรถ
- แผงสไลด์ เคลื่อนที่โดยมีลูกเลื่อนทรงกลมหรือทรงเหลี่ยม และมีที่สำหรับอัดจารบี วังเคลื่อนที่อยู่เพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีและยืดอายุการใช้งาน
- ชุดอัดท้ายเป็นแบบสามารถเปิด-ปิด และปรับระดับที่รองรับขยะได้
- ชุดรองรับขยะเป็นชนิดติดตั้งภายในชุดท้าย เมื่อยกปิดสุดต้องอยู่สูงกว่าแชสซีของตัวรถเพื่อสะดวกในการเดินทางทุกสภาวะผิวถนน ป้องกันชุดท้ายไม่ให้กระแทกกับผิวถนนที่เป็นหลุม

ระบบไฮดรอลิค

๑. ชุดไฮดรอลิคและปั๊มไฮดรอลิคเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๒. ถังน้ำมันไฮดรอลิคมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร
๓. สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว
๔. ก้านกระบอกไฮดรอลิคจะต้องทำการชุบแข็ง

๕. คอนโทรลแผงดันและคอนโทรลชุดท้ายเป็นแบบธรรมดา

สีและตราหน่วยงาน

๑. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างน้อย ๒ ชั้น สีรองพื้น ได้รับรองมาตรฐาน มอก. ๖๙๑-๒๕๔๗ สีรองพื้น ผ่านการทดสอบมาตรฐาน SGS และให้แนบหลักฐานดังกล่าวไปพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. สีทับหน้า (สีจริง) ผ่านมาตรฐาน ASTM G๑๕๔ QUV TEST ๑๐๐๘ ชั่วโมง ทนต่อสภาวะแวดล้อม รับรองโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแนบเอกสารแสดงไปพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา
๓. บริษัทผู้ผลิตสี ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ให้แนบหลักฐานไปพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา
๔. ทำการพ่นสีกันสนิม บริเวณใต้ท้องรถและบังโคลนหน้า-หลัง อย่างทั่วถึง
๕. สีและตราหน่วยงานตามที่เทศบาลตำบลนาโหนดกำหนด

สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- สัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นแบบชนิดแผงสัน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๑ เซนติเมตร ยาว ไม่น้อยกว่า ๔๒ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร
- โคมไฟหมุนใช้หลอด HALOGEN จำนวน ๒ โคม ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ วัตต์ ๑๒ โวลท์

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒ และมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ และ ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๐๔

เครื่องมือและอุปกรณ์

- | | |
|---|-------------|
| ๑. ยางอะไหล่พร้อมมangkล้อ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. เครื่องมือพร้อมแม่แรงตามมาตรฐานผู้ผลิต | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. เสือกั๊กสะท้อนแสง | จำนวน ๖ ชุด |
| ๔. ไฟหมุด้านท้ายรถยนต์ | จำนวน ๒ ชุด |
| ๕. ไฟส่องสว่างด้านท้ายรถยนต์ | จำนวน ๒ ชุด |
| ๖. หมวกนิรภัย | จำนวน ๖ ชุด |
| ๗. ถุงมือ | จำนวน ๖ ชุด |
| ๘. กระบองไฟกระพริบ | จำนวน ๖ ชุด |

เงื่อนไขอื่น ๆ

๑. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารหลักฐานพร้อมรายการรายละเอียด รูปแบบรถบรรทุก รถยนต์บรรทุกขยะ มูลฝอยแบบอัดท้าย กระบอกไฮโดรลิก สัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ไปพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา
๒. ผู้เสนอราคารายใดที่เสนอรายละเอียดและหลักฐานไม่ถูกต้องตามประกาศและเงื่อนไขที่กำหนด คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๓. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ซื้อ
๔. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคาพร้อมแนบเอกสารไปพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต ตัวรถ ชุดตัวบรรทุกขยะ โดยแนบหลักฐาน ไปพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๖. กำหนดส่งมอบสินค้าภายใน ๖๐ วัน
๗. ผู้จำหน่ายสินค้าต้องรับประกันสินค้า ๑ ปี




(นายวิศักดิ์ ทองร่วง)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
ประธานกรรมการ



(นายจิรยุทธ์ ศรีบริรักษ์)

นิติกรชำนาญการ สังกัดเทศบาลตำบลนาโหนด
กรรมการ



(นางจินตนา ชูแป้น)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สังกัด เทศบาลตำบลนาโหนด
กรรมการ